

**25.415****242S1AE/00 - 48712581764296 - PHILIPS****MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 23.8" WIDE 242S1AE/00
4MS SOFTBLUE MM FHD 1000:1 BLACK PIVOT VGA DVI
HDMI DP VESA FINO:30/11****DISPLAY: ~23" • RISOLUZIONE: Full HD (1920 x 1080) •****TECNOLOGIA: IPS • PORTE: VGA, DVI-D, DisplayPort,
HDMI • TOUCH SCREEN: No**

- **Pezzi per scatola / pallet: 20**

- **Peso confezione / imballo: 7 Kg.**

- **Volume confezione / imballo: 0.05 m³**

Immagine/Display

Dimensioni pannello: 60,5 cm (23,8")

Rapporto di aspetto: 16:9

Tipo pannello LCD: Tecnologia IPS

Tipo con retroilluminazione: Sistema W-LED

Pixel pitch: 0,2745 x 0,2745 mm

Luminosità: 300 cd/m²

Colori display: 16,7 M

Spettro di colori (tipico): NTSC 91%, sRGB 107%

Fattore di contrasto (tipico): 1000:1

SmartContrast: 50.000.000:1

Tempo di risposta (tipico): 4 ms (grigio su grigio)

Angolo di visualizzazione: 178° (O) / 178° (V), @ C/R > 10

Miglioramento dell'immagine: SmartImage

Risoluzione massima: 1920 x 1080 a 75 Hz

Area di visualizzazione effettiva: 527,04 (O) x 296,46 (V)

Frequenza di scansione: 30 - 85 kHz (O) / 48 - 75 Hz (V)

sRGB: Sì

Flicker-free: Sì

Densità dei pixel: 93 PPI

LowBlue Mode: Sì

Rivestimento display: Antiriflesso, 3H, opacità 25%

EasyRead: Sì

Sincronizzazione adattiva: Sì

Connettività

Ingresso segnale:

- VGA (analogico)
- DVI-D (digitale, HDCP)
- DisplayPort 1.2
- HDMI 1.4

Ingresso sincronizzazione:

- Sincronizzazione separata
- Sync su verde

Audio (ingresso/uscita):

- Ingresso audio PC
- Uscita cuffia

HDCP: HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI)

Comodità

Altoparlanti incorporati: 2 W x 2

Compatibilità Plug & Play: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Comodità per l'utente: SmartImage, Ingresso, Luminosità, Menu, Accensione/spegnimento

Lingue OSD: Portoghese brasiliano, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino

Altra convenienza:

- Blocco Kensington
- Montaggio VESA (100 x 100 mm)

Software di controllo: SmartControl

Piedistallo

Regolazione in altezza: 130 mm

Rotazione su perno: -/+ 90 gradi

Swivel: -/+ 180 gradi

Inclinazione: -5 ~ 25 gradi

Consumi

Modalità ECO: 10,4 W (tip.)

Alimentazione: Incorporata, 100-240 V CA, 50/60 Hz

Modalità Off: 0,3 W (tip.)

In modalità standard: 13,6 W (tip.) (metodo di rilevazione EnergyStar)

Modalità standby: 0,3 W (tip.)

Indicatore (LED) alimentazione:

- Funzionamento - spia bianca
- Modalità standby - spia bianca (lampeggiante)

Classe energetica: D

Dimensioni

Confezione in mm (LxAxP): 625 x 435 x 180 mm

Prodotto senza piedistallo (mm): 540 x 323 x 51 mm

Prodotto con piedistallo (altezza massima): 540 x 482 x 205 mm

Peso

Prodotto con confezione (kg): 7,91 Kg

Prodotto con piedistallo (kg): 4,83 Kg

Prodotto senza piedistallo (kg): 2,98 Kg

Condizioni operative

Altitudine: In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m

Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0 °C a +40 °C °C

Umidità relativa: 20-80% %

Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20 °C a 60 °C °C

MTBF (dimostrato): 70.000 ore (retroilluminazione esclusa)

Sostenibilità

Ambientale ed energetica:

- EnergyStar 8.0
- EPEAT
- Certificazione TCO
- RoHS

Plastica riciclata: 85%

Materiali della confezione riciclabili: 100 %

Sostanze specifiche:

- Rivestimento privo di PVC e BFR
- Senza mercurio

Conformità e standard

Omologazioni:

- CB
- FCC Class B
- ICES-003
- Marchio CE
- TUV/GS
- TUV Ergo
- CU-EAC
- UCRAINO
- CCC
- CEL
- CECF
- Certificazione TUV Eye Comfort

Cabinet

Fine: Disegno

Piede: Nero

Cornice anteriore: Nero

Rivestimento posteriore: Nero

Contenuto della confezione

Cavi: Cavo VGA, cavo HDMI, cavo DP, cavo audio, cavo di alimentazione

Monitor con piedistallo: Sì

Documentazione dell'utente: Sì