PHILIPS

25.5069
24E2N1100LB/00 - 8721038000351 - PHILIPS
MONITOR PHILIPS LCD VA LED 100HZ 23.8" WIDE
24E2N1100LB/00 4MS FHD 4000:1 BLACK VGA HDMI
VESA FINO:30/11
DISPLAY: ~23" • **RISOLUZIONE:** Full HD (1920 x 1080) • **TECNOLOGIA:** VA • **PORTE:** VGA, HDMI • **TOUCH SCREEN:** No

- **Pezzi per scatola** / **pallet**: 27

- **Peso confezione** / **imballo**: 4 Kg.
- **Volume confezione** / **imballo**: 0.03 m^3

DISPLAY
Tipo schermo LCD: LCD VA
Tipo con retroilluminazione: Sistema W-LED
Dimensioni pannello: 60,5 cm (23,8")
Area di visualizzazione eff ettiva: 527,04 (O) x 296,46 (V) mm
Rivestimento display: Antirifl esso, 3H, opacità 25%
Formato: 16:9
Tempo di risposta (tipico): 4 ms (grigio su grigio)
Luminosità: 250 cd/m^2
Fattore di contrasto (tipico): 4000:1
Pixel Pitch: 0,2745 x 0,2745 mm
Angolo di visione:
- 178° (O) / 178° (V)
- @ C/R > 10
Colori display: 16,7 M
Frequenza di scansione:
- VGA: 30 KHz - 85 KHz (O) / 48 Hz - 60 Hz (V)
- HDMI: 30 KHz - 115 KHz (O) / 48 Hz - 100 Hz (V)
SRGB: Sì
Miglioramento dell'immagine: SmartImage
Densità dei pixel: 92,56 PPI
Senza sfarfallio: Sì
LowBlue Mode: Sì
EasyRead: Sì
Sincronizzazione adattiva: Sì
Risoluzione massima: 1920 x 1080 a 100 Hz
MPRT: 1 ms

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ
Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione separata, Sync su verde
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI)
Ingresso segnale: 1 VGA, 1 HDMI 1.4

ALTRE INFORMAZIONI
Comodità per l'utente: Accensione/spegnimento, Menu, Luminosità, Ingresso, SmartImage
Lingue OSD: Portoghese brasiliano, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino

Altra convenienza: Blocco Kensington, Montaggio VESA (100 x 100 mm)
Compatibilità Plug & Play: DDC CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10

STAND
Inclinazione: -5/20 gradi

CONSUMO ENERGETICO
In modalità standard: 17,7 W (tip.)
Modalità standby: 0,5 W (tip.)
Modalità Off: 0,3 W (tip.)
Indicatore (LED) alimentazione: Funzionamento - spia bianca, Modalità standby - spia bianca (lampeggiante)
Alimentazione: Esterne, 100-240 V CA, 50/60 Hz

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
Prodotto con piedistallo (mm): 541 x 416 x 180 mm
Prodotto senza piedistallo (mm): 541 x 322 x 34 mm
Confezione in mm (LxAxP): 610 x 378 x 126 mm

WEIGHT
Prodotto con piedistallo (kg): 2,44 kg
Prodotto senza piedistallo (kg): 2,16 kg
Prodotto con confezione (kg): 4,63 kg

CONDIZIONI OPERATIVE
Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0 a 40 °C
Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20 a 60 °C
Umidità relativa: 20-80%
Altitudine: In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m
MTBF: 50.000 ore (esclusa retroilluminazione)

SOSTENIBILITÀ
Ambientale ed energetica: RoHS, Senza mercurio
Materiali della confezione riciclabili: 100 %

INFORMAZIONI DEL CABINET
Colore: Nero