Synology



34.7513
HAT3300-4T - 4711174725120 - SYNOLOGY
HARD DISK SATA6 3.5" X NAS 4000GB(4TB) SYNOLOGY HAT3300-4T

- **Pezzi per scatola** / **pallet**: 25
- **Peso confezione** / **imballo**: 0 Kg.
- **Volume confezione** / **imballo**: 0 m^3

Attenzione!
Con l'accettazione dell'ordine, l'acquirente dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che i prodotti acquistati avranno una destinazione d'uso professionale; Dunque, la vendita risulta esente dall'applicazione del compenso spettante a SIAE in caso di copie per uso privato.

Generale
Capacità: 4 TB
Fattore di forma: 3,5"
Interfaccia: SATA 6 Gb/s
Dimensioni di settore: 512e
Design unità: Air

Prestazioni
Velocità rotazionale: 5.400 rpm
Velocità interfaccia: SATA 6 Gb/s
Cache (MB): 256 MB
Velocità massima di trasferimento dati sostenuta (tip.): 202 MB/s

Affidabilità
Tempo medio tra i guasti (MTBF): 1.000.000 ore
Classificazione del carico di lavoro: Scrittura/lettura dati 180 TB/anno

Consumo energetico
Tensione di alimentazione: 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%)
Potenza media in inattività: 3,96 W
Potenza operativa media: 4,85 W

Condizioni ambientali
Temperatura:
- In servizio: Da 0°C a 65°C (da 32°F a 149°F)
- Non in funzione: Da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)
Shock:
- In servizio: 80 Gs (durata 2 ms)
- Non in funzione: 300 Gs (durata 2 ms)
Vibrazioni:
- In servizio:
- Da 10 Hz a 22 Hz: 0,25 Gs, Distribuzione limitata
- Da 22 Hz a 350 Hz: 0,50 Gs
- Da 350 Hz a 500 Hz: 0,25 Gs
- Non in funzione:
- Da 5 Hz a 22 Hz: 3,0 Gs

- Da 22 Hz a 350 Hz: 3,0 Gs
- Da 350 Hz a 500 Hz: 3,0 Gs
Altezza:
- In servizio: da -304 m a 3.048 m
- Non in funzione: da -304 m a 12.192 m
Umidità relativa:
- In servizio: dal 5% al 90% di UR (senza condensa)
- Non in funzione: dal 5% al 95% di UR (senza condensa)

Acustica
Acustica, Idle (tipico, misurato nello stato Idle 1) (dBA): 23
Acustica, ricerca (tipica) (dBA): 27

Altro
Dimensione (Altezza x Larghezza x Profondità): 20,20 mm x 101,85 mm x 147 mm
Peso: 490 g
Certificazione: CE, RCM, BSMI, KC, UKCA, UL, TUV, RoHS