



43.8580

TS-464-8G - 4711103082324 - QNAP

NAS QNAP TS-464-8G 4HD 3,5"/2,5" SATA6G-NO

HD-2PX2.5GBE -4P USB3.0-8GB DDR4 SO-DIMM

-CELERON N5105/N5095 4CORE

ALLOGGIAMENTI: 4 • FORMATO: Tower • CPU: Intel

Celeron N5095 • RAM: 8 GB • LAN: 2.5 Gbe

- Pezzi per scatola / pallet: 2

- Peso confezione / imballo: 4 Kg.

- Volume confezione / imballo: 0.03 m³

CPU

Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz

Architettura CPU

64-bit x86

Processori grafici

Intel® UHD Graphics

Unità di floating point

Sì

Motore di crittografia

Sì (AES-NI)

Transcodifica hardware accelerata

Sì

Memoria di sistema

8 GB on board (non espandibile)

Memoria massima

8 GB

Memoria Flash

4GB (doppia protezione sistema operativo di avvio)

Unità bay

4 SATA 6Gb/s da 3,5"

Il sistema viene consegnato senza HDD.

Compatibilità unità

Dischi rigidi SATA da 3,5"

Dischi rigidi SATA da 2,5"

Dischi allo stato solido SATA da 2,5"

Sostituibile a caldo

Sì

Slot M.2

2 M.2 2280 PCIe Gen 3 x1

Supporto accelerazione cache SSD

Sì

Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)

2 (2,5G/1G/100M/10M)

Wake on LAN (WOL)

Sì

Jumbo Frame

Sì

Slot PCIe

1

Slot 1: PCIe Gen 3 x2

Porta USB 2.0

2

Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)

2 Tipo A

Sensore IR

Sì (telecomando QNAP RM-IR004 opzionale)

Uscita HDMI

1, HDMI 2.1

Fattore di forma

Tower

Indicatori LED

Alimentazione/Stato, LAN, USB, HDD1-4

Pulsanti

Alimentazione, Copia USB, Ripristino

Dimensioni (A x L x P)

168 × 170 × 226 mm

Peso (Netto)

2,26 kg

Peso (Lordo)

3,6 kg

Temperatura operativa

0 - 40 °C (32°F - 104°F)

Temperatura di stoccaggio

-20 - 70°C (-4°F - 158°F)

Umidità relativa

5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27°C (80,6°F)

Unità di alimentazione

Adattatore da 90W, 100-240V

Consumo energetico: Modalità sospensione HDD

21.618 W

Consumo energetico: Modalità operativa, tipica

40.536 W

Test con dischi tutti popolati.

Ventola

1 da 120mm, 12VCC

Avviso di sistema

Cicalino

Slot di sicurezza Kensington

Sì

Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima

1500